



Technické informace Technical Information

schwer
fittings

Vedle Push-in šroubení nabízí Schwer Fittings jako další variantu pro připojení hadic šroubení Push-on. Vyznačují se snadnou montáží a demontáží. Jsou odolná vůči mediím, geometricky optimalizované s minimálním průtokovým odporem. Nabízíme také hadicový adaptér pro připojení do těles šroubení se zářezným prstencem s konem 24°.

In addition to Push-in fittings, Schwer Fittings offers Push-on fittings as another option for connecting hoses. They are characterized by easy assembly and disassembly. Media-resistant, geometry-optimised, flow resistance minimised low-pressure hose connectors for gases and liquid media. Appropriate adapters are available for connection to 24° internal cones (cutting ring fittings, sealing cone fittings, etc.).



		D 5 / di 3	D 6 / di 4	D 8 / di 6	D 10 / di 8	D 12 / di 10	D 15 / di 12,5
Standard	d1	2,5	3	5	7	9	11,5
	d2	3	4	6	8	10	12,5

Montážní návod Assembly Instruction

1. Uřízněte hadici pod úhlem 90° a hadici odjehlete (viz. dělicí kleště na hadice).
1. Cut the hose in an angle of 90° and deburr afterwards
2. Hadici prostrčte skrz převlečnou matici a nasad'te na hadicový adaptér na tělese šroubení.
2. Put the hose through the nut and push it on the Push-On fitting
3. Dotažení matice: Síla dotažení a počet otáček převlečné vždy závisí na typu použité hadice (materiál, tvrdost, atd.). Pokud si nejste jisti, můžete nám poslat vzorek, případně technický list hadice, která bude použita.
3. Tightening of the nut: The tightening torque and the number of revolutions needed always depend on the hose used (material, hardness, etc.). Therefore, please send a sample or a datasheet of the hose used.